



Pentaflus Filtrazione Srl

Cestelli Filtranti Serie PFVO

I cestelli filtranti Pentaflus sono costruiti in Aisi 316 con diverse tipologie:

- Lamiera forata
- Lamiera forata + tela filtrante
- Esecuzione con magneti permanente.

Gradi di filtrazione con tela filtrante da 50 a 1000 micron.

LAMIERE FORATE DISPONIBILI:

Fori Ø1.5 passo 2.5

Fori Ø3 passo 4

Fori Ø5 passo 8

Fori Ø6 passo 9



TABELLA DIMENSIONI

GRANDEZZA (DN)	DIAMETRO ESTERNO (mm)	ALTEZZA (mm)	SUPERFICIE FILTRANTE CESTELLO (Cmq)
3/4" - 1"	57	130	230
1.1/4" - 1.1/2"	57	175	310
2" - 2.1/2"	93	190	550
3"	113	230	790
4"	113	300	1030
6"	157	410	2020
6" MB	113	330	1140
8" SHORT	113	260	900
8" LONG	113	300	1030
10" SHORT	113	260	900
10" LONG	113	300	1030

APPLICAZIONI

- Vernici e inchiostri
- Industria elettronica
- Industria automobilistica
- Resine e materie plastiche
- Trattamento metalli
- Industria chimica e petrolchimica
- Filtrazione acqua industriale
- Industria alimentare
- Industria farmaceutica

Le dimensioni possono subire variazioni.

Le superfici filtranti indicate sono lorde, in quanto il netto dipende dal grado di filtrazione richiesto.

Disponibili su richiesta Dimensioni e Gradi di filtrazione diversi da quelle indicati in tabella.

Pentaflus Filtrazione Srl

Via Alessandro Volta, 24
20042 Pessano con Bornago (MI)

Tel.: +39 02 50301299
E-mail: pentaflus@pentaflus.com www.pentaflus.com