



Pentafus Filtrazione Srl

Cestelli Filtranti Serie PFCF

I cestelli filtranti Pentafus sono costruiti in Aisi 304 o 316 in diverse tipologie:

- Lamiera forata
- Lamiera forata + tela filtrante
- Lamiera forata + tela filtrante + rinforzo interno idoneo al controlavaggio
- Esecuzione Wedge Wire su richiesta
- Esecuzione con magnete permanente su richiesta.

Gradi di filtrazione con tela filtrante da 50 a 1000 micron.



APPLICAZIONI

- Vernici e inchiostri
- Industria elettronica
- Industria automobilistica
- Resine e materie plastiche
- Trattamento metalli
- Industria chimica e petrolchimica
- Filtrazione acqua industriale
- Industria alimentare
- Industria farmaceutica

TABELLA DIMENSIONI

GRANDEZZA	DIAMETRO ESTERNO (mm)	ALTEZZA (mm)	SUPERFICIE FILTRANTE CESTELLO (Cmq)
011	170	330	1750
012	170	625	3300
013	100	200	600
014	100	300	900

Le dimensioni possono subire variazioni.

Le superfici filtranti indicate sono lorde, in quanto il netto dipende dal grado di filtrazione richiesto.

Disponibili su richiesta Dimensioni e Gradi di filtrazione diversi da quelli indicati in tabella.

Pentafus Filtrazione Srl