



PentaFlus Filtrazione S.r.l.

Via A. Moro, 18 20060 Pessano con Bornago (MI) - ITALY
Tel: +39 02 36647850 Fax: + 39 02 36647851
E-mail: pentaflus@pentaflus.com
www.pentaflus.com

PF08022REVO

Cestelli Filtranti PentaFlus serie "PFVO"



Serie di cestelli filtranti "PFVO"

I cestelli filtranti PentaFlus sono costruiti in Aisi316, diverse tipologie disponibili:

- 1- Lamiera forata
- 2- Lamiera forata+tela filtrante
- 3- Esecuzione con magnete permanente

Le grandezze std come da: vedi tabella.

Gradi di filtrazione con tela filtrante da 50 µm a 1000 µm, altre esigenze su richiesta.

LAMIERE FORATE DISPONIBILI

Fori Ø1.5 passo 2.5

Fori Ø3 passo 4

Fori Ø5 passo 8

Fori Ø6 passo 9

TABELLA DIMENSIONI

Grandezza DN	Diametro esterno mm	Altezza mm	Superficie Filtrante Cestello Cmq
3/4"-1"	57	130	230
1.1/4"-1.1/2"	57	175	310
2"-2.1/2"	93	190	550
3"	113	230	790
4"	113	300	1030
6"	157	410	2020
6"MB	113	330	1140
8" SHORT	113	260	900
8" LONG	113	300	1030
10" SHORT	113	260	900
10" LONG	113	300	1030

APPLICAZIONI

Vernici e inchiostri
Industria elettronica
Industria automobilistica
Resine e materie plastiche
Trattamento metalli
Industria chimica
Industria petrolchimica
Filtrazione acqua industriale
Industria alimentare
Industria farmaceutica

Le dimensioni possono subire variazioni.

Le superfici filtranti indicate sono lorde, in quanto il netto dipende dal grado di filtrazione richiesto.

Disponibili su richiesta anche dimensioni diverse da quelli indicate in tabella