



Pentaflus Filtrazione Srl

Cartucce Filtranti Big in Rete metallica Pieghettata Incollata

Costruite con rete metallica Pieghettata
Incollata in AISI 304 o 316.

Canotto interno in AISI 316.

Gradi di filtrazione: da 5 a 1000.

Dimensioni:

- Diametro esterno: ≤ 115 mm;
- Diametro interno: 28 mm.

Max pressione differenziale: 4 bar@25° C.

Temperatura massima: 160° C.

Costruzioni speciali su richiesta



APPLICAZIONI

- Acqua potabile e di processo
- Filtrazione di detergenti
- Industria chimica
- Industria galvanica

TIPO	LUNGHEZZA (Pollici)	GRADO DI FILTRAZIONE (micron)**	PORTATA MASSIMA CONSIGLIATA (l/h)*
PFW BIG 10	10"	Da 5 ÷ 1000 μ	2000
PFW BIG 20	20"		4200

* Portata riferita ad una cartuccia da 10"- Δp 0,1 bar—1 cP

** Grado di filtrazione da specificare su richiesta

Pentaflus Filtrazione Srl

Via Aldo Moro, 18
20060 Pessano con Bornago (MI)

Tel.: +39 02 36647850 Fax: +39 02 36647851
E-mail: pentaflus@pentaflus.com www.pentaflus.com